ARBO WINDOWS AS **Reg.Nr. 50103451301**	**Ekspluatācijas īpašību Deklarācija**	No. AW/EID/190626-3.1	CE EN 14351-1	Izdošanas gads **2026**

1. Izstrādājuma tips: **Side -Hung Koka Logs 76/105 ar Alumīnija Uzlikām**
2. Izstrādājuma Nr.: **Side -Hung Koka Logs 76/105 ar Alumīnija Uzlikām**
3. Paredzētais pielietojums: **Koka logi ir paredzēti izmantošanai dzīvojamās un sabiedriskās ēkās un citos piemērotos projektos.**
4. Ražotāja nosaukums: **ARBO Windows AS,**
   Kustes dambis 32,
   LV-3601, Ventspils, Latvija
5. Pilnvarotais pārstāvis:
6. AVCP sistēma: **3**
7. Saskaņotais standarts: **NB Nr.2018 – EN 12207:2017, EN 12208:2002, EN 12210:2016, īpašības uzrādītas atsaucoties uz KTU INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION LABORATORY OF BUILDING PHYSICS testa protokolu Nr.103SF/19 OVA en.**

   NB Nr.0757 – EN 10077-2:2017 Uf vērtību aprēķins veikts ar programmu WinIso2D pēc EN ISO 10077-2:2017-07 standarta. Sertificēta testu laboratorijā ift Rosenheim GmbH, sertifikāta Nr.17-003282-PR01, 24.08.2018.
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Neattiecas**
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

	Būtiskie raksturlielumi	**Ekspluatācijas īpašības**	**Saskaņota tehniskā specifikācija**
9.1	Vēja slodžu izturība	5	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.2	Ūdensnecaurlaidība - neekranējot (A)	E1200	
9.3	Bīstamas vielas	Nesatur	
9.4	Loga elementu izturība pret slodzi	C	
9.5	Akustiskās īpašības [dB]	NPD	
9.6	Siltumcaurlaidība Uw [W/m^{2}K]	Uw = * W/m2	
9.7	Gaisa caurlaidība	3	
* – Uw vērtība tiek deklarēta individuāli katram projektam atkarībā no stiklojuma, izmēriem un konfigurācijas.katram konkrētam			

10. Pasūtītājs: ---
11. Pr. Nr.: ---

Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4.punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Jānis Vēdzele
(ARBO Windows AS Kvalitātes vadītājs)

Ventspils, 19.05.2026