

 ARBO WINDOWS AS Reg.Nr. 50103451301	Ekspluatācijas īpašību Deklarācija	No. AW/EID/190626-5.3	 EN 14351-1	Izdošanas gads 2026
---	---	--------------------------	---	----------------------------------

- Izstrādājuma tips: **Top -Hung Koka Logs 76/105**
- Izstrādājuma Nr.: **Top -Hung Koka Logs 76/105**
- Paredzētais pielietojums: **Koka logi ir paredzēti izmantošanai dzīvojamās un sabiedriskās ēkās un citos piemērotos projektos.**
- Ražotāja nosaukums: **ARBO Windows AS,
Kustes dambis 32,
LV-3601, Ventspils, Latvija**
- Pilnvarotais pārstāvis:
- AVCP sistēma: **3**
- Saskaņotais standarts: **NB Nr.2018 – EN 12207:2017, EN 12208:2002, EN 12210:2016, īpašības uzrādītas atsaucoties uz KTU INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION LABORATORY OF BUILDING PHYSICS testa protokolu Nr.103SF/19 OVA en.

NB Nr.0757 – EN 10077-2:2017 Uf vērtību aprēķins veikts ar programmu WinIso2D pēc EN ISO 10077-2:2017-07 standarta. Sertificēta testu laboratorijā ift Rosenheim GmbH, sertifikāta Nr.17-003282-PR01, 24.08.2018.**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
9.1	Vēja slodžu izturība	5	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.2	Ūdensnecaurlaidība - neekranējot (A)	E1200	
9.3	Bīstamas vielas	Nesatur	
9.4	Loga elementu izturība pret slodzi	C	
9.5	Akustiskās īpašības [dB]	NPD	
9.6	Siltumcaurlaidība Uw [W/m²K]	Uw = * W/m2	
9.7	Gaisa caurlaidība	3	
* – Uw vērtība tiek deklarēta individuāli katram projektam atkarībā no stiklojuma, izmēriem un konfigurācijas.katram konkrētam			

- Pasūtītājs: ---
- Pr. Nr.: ---

Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4.punktā norādītais ražotājs.

Paraksts ražotāja vārdā:

Jānis Vēdzele
(ARBO Windows AS Kvalitātes vadītājs)

Ventspils, 19.05.2026